

# DUX-212 HD静止画ファイル/DSK

## 概要

DUXシリーズは、用途に応じてモジュールセット、ソフトウェア機能パッケージを選択して、各種機能を実現する多機能周辺機器です。実装スペース、必要系統数に応じて、1Uハーフサイズ、1Uフルサイズ、2Uフルサイズ筐体を選択することが可能で、拡張性に優れ、さまざまな機能を1つの筐体で実現することを可能とした製品群です。


DUX-212は、内部記録Fill/Key素材と外部Fill/Key入力を組み合わせて、本線にスーパーができるファイル/DSK装置です。

## 特長


- HDTV映像信号に対応
- 1モジュールセットにつき2系統のDSKが可能
- LINE INへ入力された映像信号に、ファイルスーパーと外部スーパーのダブルスーパーが可能。
- 収録は、ベースバンドの他、専用ソフトウェアによる各種汎用画像ファイル転送が可能
- スーパー表示位置調整やエッジ付加機能
- SDI入出力間バイパス機能を装備
- 20枚×20ページ=400枚のFill/Key静止画が保存可能。
- ページ単位でホットスタンバイ（本体内部にメモリ展開）されます。  
ホットスタンバイされたページの画像ファイルは、ランダム再生が可能です。

## 入出力機能


- DSKタイプ
  - ・ 2入力2出力。



- ・ ダブルスーパー。



## ファイル転送登録




## 仕様 開発中につき、仕様は暫定です


- **SDIビデオ入力**  
HD-SDI×4系統: LINE入力×2系統  
FILL入力×1系統  
KEY入力×1系統
- **SDIビデオ出力**  
HD-SDI×4系統: LINE出力×2系統  
PREVIEW出力×2系統
- **SDI規格**  
SMPTE 292M
- **SDI信号仕様**  
1080i59.94 YCbCr4:2:2 10bit
- **外部同期入力**  
NTSCブラックバースト(B.B.)  
または HDTV 3値SYNC
- **一般仕様**  
使用条件 連続使用  
周囲温度 5℃～40℃  
温度勾配 15℃/hour  
周囲湿度 20%～90%(R.H.) 結露無き事  
電源入力 100～240V 50/60Hz
- **素材**  
静止画、ロール (連番静止画)
- **ファイルデータ方式**  
JPEG DCT Baseline System  
YCbCr4:2:2
- **記録容量**  
静止画 20枚×20ページ (400枚)
- **制御**  
LAN 10/100BASE-T RJ-45 1系統  
シリアル RS-232C D-SUB9pin 1系統  
パラレル 1系統
- **動作レスポンス**  
スタンバイ 静止画: 1sec以内
- **切替効果**  
カット、フェード

## 外観図

1Uハーフ筐体



1Uフル筐体



## リモートコントローラ

- 卓上型リモコン

